



Die technischen Daten des E-Klasse Coupés.

Motor und Fahrleistung	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 CDI BlueEFFICIENCY	E 250 CGI BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	V6	R4
Hubraum (cm ³)	2.143	2.987	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	150 [204]/4.200	170 [231]/3.800	150 [204]/5.500
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	500/1.600–1.800 (500/1.600–1.800)	540/1.600–2.400	310/2.000–4.300
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1	15,5 : 1	9,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	7,4 (7,4)	6,7	7,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250, elektr. abgeregelt (247)	250, elektr. abgeregelt	247
Kraftübertragung	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 CDI BlueEFFICIENCY	E 250 CGI BlueEFFICIENCY
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	7G-TRONIC	5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift
Übersetzungen mechanisch	5,10/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/ R1 4,62	-	-
Übersetzungen automatisch	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/R1 3,17/ R2 1,93	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/ R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	2,47	2,47	3,07
Kraftstoff und Verbrauch	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 CDI BlueEFFICIENCY	E 250 CGI BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8	66/8	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	6,7–7,1 (8,1–8,7)	8,9	10,6–10,8
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	4,2–4,7 (4,5–5,1)	5,6	5,7–6,2
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	5,1–5,6 (5,8–6,4)	6,8	7,5–7,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	135–148 (154–168)	179	175–183
c _w -Wert	0,25	0,27	0,25
Emissionsklasse	EU5	EU5	EU5
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 CDI BlueEFFICIENCY	E 250 CGI BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr- Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr- Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorn	235/45 R 17	235/45 R 17	235/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	235/45 R 17	235/45 R 17	235/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, massiv	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, massiv
Maße und Gewichte	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 CDI BlueEFFICIENCY	E 250 CGI BlueEFFICIENCY
Leergewicht ³ /Zuladung (kg)	1.695/470 (1.690/470)	1.730/450	1.575/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.165 (-)	2.180	2.045
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	450	450	450
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800	750/1.800	750/1.800
Wendekreis (m)	10,95	10,95	10,95

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert



Die technischen Daten des E-Klasse Coupés.

Motor und Fahrleistung	E 350 CGI BlueEFFICIENCY	E 500
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V8
Hubraum (cm ³)	3.498	5.461
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	215 [292]/6.400	285 [388]/6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	365/3.000–5.100	530/2.800–4.800
Verdichtungsverhältnis	12,2 : 1	10,7 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	6,3	5,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250, elektr. abgeregelt	250, elektr. abgeregelt
Kraftübertragung	E 350 CGI BlueEFFICIENCY	E 500
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC	7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73 /R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,82	2,65
Kraftstoff und Verbrauch	E 350 CGI BlueEFFICIENCY	E 500
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	12,3–12,4	16,1
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	6,3–6,6	7,8
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	8,5–8,7	10,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	199–203	254
c _w -Wert	0,26	0,28
Emissionsklasse	EU5	EU5
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 350 CGI BlueEFFICIENCY	E 500
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr- Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/Schraubenfeder, Dämpfer mit Dämpfventil
Bereifung/Räder vorn	235/45 R 17	235/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	235/45 R 17	255/35 R 18
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 350 CGI BlueEFFICIENCY	E 500
Leergewicht ³ /Zuladung (kg)	1.670/470	1.715/465
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.140	2.180
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	450	450
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800	750/1.800
Wendekreis (m)	10,95	11,20

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Mercedes-Benz

Die Abmessungen des E-Klasse Coupés.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.

